



DEVIflex™ 18T fűtőkábel

Kéteeres, árnyékolt fűtőkábel 18 W/m teljesítménnyel, gyári csatlakozókábelrel.

Tipikus alkalmazások:

Beltéren: kizárólagos, vagy kiegészítő fűtés beton burkolatban, hőtárolós padlófűtés.

Műszaki adatok:

- Feszültség 230 V
- Teljesítmény 18 W/m 230 V-on
- Kábel átmérő ~ 6,9 mm
- Legkisebb hajlítási átmérő 5 cm
- Csatlakozó kábel 2,3 m DTCL, 3 x 1,5 mm²,
vagy 3 x 2,5 mm²
- Árnyékolás 100% alumínium fólia
- Szigetelőanyag PEX
- Külső szigetelés PVC (90°C)
- Max. körny. hőmérséklet 60°C
- Ohmikus tűréshatár +10% / -5%
- Hossz tűréshatár +2% +10 cm / -2% -10 cm
- Tanúsítvány IEC60800:2009



DEVIflex 18T 230V termékprogram:

Cikkszám	Méret	Teljesítmény	Ellenállás
140F1235	7 m	130 W	410 Ω
140F1236	10 m	180 W	294 Ω
140F1237	15 m	270 W	195 Ω
140F1238	22 m	395 W	134 Ω
140F1239	29 m	535 W	98,6 Ω
140F1240	34 m	615 W	86,4 Ω
140F1241	37 m	680 W	77,7 Ω
140F1242	44 m	820 W	64,7 Ω
140F1243	52 m	935 W	56,7 Ω
140F1244	59 m	1075 W	49,3 Ω
140F1245	68 m	1220 W	43,4 Ω
140F1246	74 m	1340 W	39,5 Ω
140F1247	82 m	1485 W	35,6 Ω
140F1248	90 m	1625 W	32,6 Ω
140F1249	105 m	1880 W	28,1 Ω
140F1250	118 m	2135 W	24,8 Ω
140F1251	131 m	2420 W	21,9 Ω
140F1252	155 m	2775 W	19,1 Ω
140F1402	170 m	3050 W	17,3 Ω