



DEVITM 30T fűtőkábel

Kéteres, árnyékolt, UV-álló fűtőkábel 30 W/m teljesítménnyel, gyári csatlakozókábellel.

Tipikus alkalmazások kültéren: tetők, esőcsatornák, vápacsatornák hó- jégolvasztása; nagy teljesítményű felületfűtések (pl. térkő, vastag beton burkolat).

Műszaki adatok:

• Feszültség	230 V vagy 400 V
• Teljesítmény	30 W/m
• Kábel átmérő	~ 6 mm
• Legkisebb hajlítási átmérő	5 cm
• Csatlakozó kábel	3 m, 2 x 1,5 mm ² v. 2,5 mm ² + árny.
• Árnyékolás	Réz - 8 x 0,3 mm + 100% alu-fólia
• Szigetelőanyag	Teflon + PEX
• Külső szigetelés	UV-álló PVC (90°C)
• Max. körny. hőmérséklet	60°C
• Ohmikus tűréshatár	+10% / -5%
• Hossz tűréshatár	+2% +10 cm / -2% -10 cm
• Tanúsítvány	IEC 800, SEMKO, CE



DEVITM 30T 230V termékprogram:

Cikkszám	Méret	Teljesítmény	Ellenállás
89845995	5 m	150 W	353 Ω
89846000	10 m	300 W	176 Ω
89846002	14 m	400 W	132 Ω
89846004	20 m	630 W	84,0 Ω
89846006	27 m	830 W	63,7 Ω
89846008	34 m	1020 W	51,9 Ω
89846010	40 m	1250 W	42,3 Ω
89846012	45 m	1350 W	39,2 Ω
89846014	50 m	1440 W	36,7 Ω
89846016	55 m	1700 W	31,1 Ω
89846018	63 m	1860 W	28,4 Ω
89846020	70 m	2060 W	25,7 Ω
89846022	78 m	2340 W	22,3 Ω
89846024	85 m	2420 W	21,9 Ω
89846026	95 m	2930 W	18,1 Ω
89846028	110 m	3290 W	16,1 Ω
89846030	125 m	3680 W	14,4 Ω
89846032	140 m	4110 W	12,9 Ω

DEVITM 30T 400V termékprogram:

Cikkszám	Méret	Teljesítmény	Ellenállás
89846053	35 m	1090 W	146 Ω
89846056	70 m	2160 W	74,1 Ω
89846060	110 m	3225 W	49,6 Ω
89846062	145 m	4295 W	37,3 Ω
89846063	170 m	4955 W	32,3 Ω
89846065	190 m	5770 W	27,7 Ω
89846067	215 m	6470 W	24,7 Ω