



DEVIflex™ 6T fűtőkábel

Kéteres, árnyékolt fűtőkábel 6 W/m teljesítménnyel, gyári csatlakozókábellel.

Tipikus alkalmazások:

Kültéren: csővezetékek elfagyás elleni védelme.

Beltéren: elektromos padlófűtés vékony burkolatban, esztrich betonban kis energiaigényű házakba.

Műszaki adatok:

• Feszültség	230 V
• Teljesítmény	6 W/m 230 V-on
• Kábel átmérő	~ 7 mm
• Legkisebb hajlítási átmérő	5 cm
• Csatlakozó kábel	2,3 m DTCL, 3 x 1,5 mm ² ,
• Árnyékolás	100% alumínium fólia
• Szigetelőanyag	PEX
• Külső szigetelés	PVC (90°C)
• Max. körny. hőmérséklet	80°C
• Ohmikus tűréshatár	+10% / -5%
• Hossz tűréshatár	+2% +10 cm / -2% -10 cm
• Tanúsítvány	IEC60800:2009



DEVIflex 6T 230V termékprogram:

Cikkszám	Méret	Teljesítmény	Ellenállás
140F1200	30 m	180 W	293 Ω
140F1201	40 m	250 W	212 Ω
140F1202	50 m	310 W	170 Ω
140F1203	60 m	345 W	152 Ω
140F1204	70 m	415 W	128 Ω
140F1205	80 m	500 W	106 Ω
140F1206	90 m	540 W	98,1 Ω
140F1207	100 m	635 W	83,6 Ω
140F1208	115 m	720 W	74,0 Ω
140F1209	129 m	770 W	68,9 Ω
140F1210	140 m	870 W	60,8 Ω
140F1211	160 m	915 W	57,9 Ω
140F1212	180 m	1095 W	48,2 Ω
140F1213	190 m	1160 W	45,6 Ω
140F1214	200 m	1260 W	42,0 Ω