





## DEVbasic™ 20S fűtőkábel

Egyeres, árnyékolt fűtőkábel 20 W/m teljesítménnyel, gyári csatlakozókábelrel.

**Tipikus alkalmazások kültéren:** felületfűtések beton burkolatban.

### Műszaki adatok:

• Feszültség	400 V	
• Teljesítmény	20 W/m	
• Kábel átmérő	~ 5,5 mm	
• Legkisebb hajlítási átmérő	5 cm	
• Csatlakozó kábel	2x3 m, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> v. 2,5 mm <sup>2</sup> + árny.	
• Árnyékolás	Réz - 16 x 0,3 mm	
• Érszigetelés	XLPE	
• Külső szigetelés	PVC (90°C)	
• Max. körny. hőmérséklet	60°C	
• Ohmikus tűréshatár	+10% / -5%	
• Hossz tűréshatár	+2% +10 cm / -2% -10 cm	
• Tanúsítvány	IEC 800, SEMKO, CE	


Cikkszám	Méret	Teljesítmény	Ellenállás
140F0229	56 m	1100 W	146 Ω
140F0230	69 m	1375 W	117 Ω
140F0231	93 m	1850 W	86,5 Ω
140F0232	126 m	2550 W	71,1 Ω
140F0233	158 m	3175 W	50,4 Ω
140F0234	192 m	3850 W	41,6 Ω
140F0235	229 m	4575 W	35,0 Ω

## DEVlasphalt™ 30T fűtőkábel

Kétes, árnyékolt fűtőkábel 30 W/m teljesítménnyel, gyári csatlakozókábelrel.

**Tipikus alkalmazások kültéren:** felületfűtések aszfalt burkolatban.

### Műszaki adatok:

• Feszültség	400 V	>1500N and >300N icons" data-bbox="620 595 750 640"/>
• Teljesítmény	30 W/m	
• Kábel átmérő	~ 7 mm	
• Legkisebb hajlítási átmérő	5 cm	
• Csatlakozó kábel	10 m, DTWK 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> + árny.	
• Árnyékolás	1 mm <sup>2</sup> réz + 100% alu-fólia	
• Szigetelőanyag	Teflon + XPLE	
• Külső szigetelés	XPLO (Rövid ideig 240°C)	
• Max. körny. hőmérséklet	60	
• Ohmikus tűréshatár	+10% / -5%	
• Hossz tűréshatár	+2% +10 cm / -2% -10 cm	
• Tanúsítvány	IEC 800, SEMKO, CE	

Cikkszám	Méret	Teljesítmény	Ellenállás
83900202	35 m	1090 W	146 Ω
83900203	70 m	2160 W	74,1 Ω
83900204	110 m	3225 W	49,1 Ω
83900205	145 m	4295 W	37,3 Ω
83900206	170 m	4955 W	32,3 Ω
83900207	190 m	5770 W	27,7 Ω
83900208	215 m	6470 W	24,7 Ω