



DEVIreg™ Smart

Érintőképernyős programozható termosztát elektromos padlófűtési rendszer szabályozásához, Wi-Fi kapcsolattal. A DEVIreg™ Smart falba süllyesztve szerelhető, intelligens heti időprogrammal, tanulási funkcióval, a maximális komfort és minimális energiafelhasználás elérésének érdekében. A termosztát más gyártók padlőhőmérséklet-érzékelőjével is használható. A DEVIreg™ Smart termosztát mobilalkalmazással az interneten keresztül is vezérelhető.

Funkciók: beállítható, hogy a termosztát a padló, a levegő, vagy mindkettő alapján kapcsolja a fűtést. Intelligens időzítővel ellátott készülék, állítható takarékos hőmérséklet, állítható max. és min. padlőhőmérséklet, fagyvédelmi üzemmód, gyerekszár, fogyasztásmérő stb.

Műszaki adatok:

- Feszültség 220-240 V
- Relé teljesítmény 16 A ~ 230 V
- Induktív teljesítmény 1 A (teljesítmény faktor 0,3)
- Teljesítmény felvétel max 0,3 W
- Hiszterézis +/- 0,2°C (levegő érzékelővel)
+/- 0,4°C (padló érzékelővel)
- Környezeti hőmérséklet 0°C - +30°C
- IP osztály IP 31
- Méretek 85 x 85 x 20-24 mm
- Kijelző érintőképernyős LCD
- Padlóérzékelő NTC; kéteres vezetéken
- Érzékelő ellenállása a hőmérséklet függvényében 42 kΩ/0°C
18 kΩ/20°C
15 kΩ/25°C
6 kΩ/50°C
- Tanúsítvány EN/IEC 60730-1 (általános)
EN/IEC 60730-2-9 (termosztát)
EN 300 328 (WI-FI)



DEVIreg™ Smart termékprogram:

Cikkszám	Típus	Szín	Padló hőmérséklet	Levegő hőmérséklet
140F1140	DEVIreg™ Smart	Sarki fehér (RAL 9016)	5 °C - 45 °C	5 °C - 35 °C
140F1141	DEVIreg™ Smart	Tiszta fehér (RAL 9010)	5 °C - 45 °C	5 °C - 35 °C
140F1142	DEVIreg™ Smart	Elefántcsont (RAL 1013)	5 °C - 45 °C	5 °C - 35 °C
140F1143	DEVIreg™ Smart	Fekete (RAL 9005)	5 °C - 45 °C	5 °C - 35 °C



Bekötési rajz:

