



## DEVIreg™ Touch

Érintőképernyős programozható termosztát elektromos padlófűtési rendszer szabályozásához. A DEVIreg™ Touch falba süllyesztve szerelhető, intelligens heti időprogrammal, tanulási funkcióval, a maximális komfort és minimális energiafelhasználás elérésének érdekében. A termosztát többféle szerelvénykerettel kompatibilis, más gyártók padlóhőmérséklet-érzékelőjével is használható.

Funkciók: beállítható, hogy a termosztát a padló, a levegő, vagy mindkettő alapján kapcsolja a fűtést. Intelligens időzítővel ellátott készülék, állítható takarékos hőmérséklet, állítható max. és min. padlóhőmérséklet, fagyvédelmi üzemmód, gyerekzár, fogyasztásmérő stb.

### Műszaki adatok:

- Feszültség 220-240 V 50/60 Hz
- Relé teljesítmény 16 A ~ 230 V
- Induktív teljesítmény 1 A (teljesítmény faktor 0,3)
- Teljesítmény felvétel < 400 mW
- Hiszterézis +/- 0,4°C (levegő érzékelővel)  
+/- 0,2°C (padló érzékelővel)
- Környezeti hőmérséklet + 5°C - +30°C
- IP osztály IP 21
- Méretek 85 x 85 x 44 mm
- Kijelző Érintőképernyős LCD
- Padlóérzékelő NTC; kéteres vezetéken
- Érzékelő ellenállása a hőmérséklet függvényében 42 kΩ/0°C  
18 kΩ/20°C  
15 kΩ/25°C  
6 kΩ/50°C
- Tanúsítvány SEMKO, CE



### DEVIreg™ Touch termékprogram:

Cikkszám	Kivitel	Érzékelő típusa	Beállítás	Hőm. tartomány	Padlóhőm.
140F1064	Design kerettel	Kombinált érzékelővel	Celsius	(0) 5 °C - 45 °C	20 °C - 35 °C
140F1065	Keret nélkül	Kombinált érzékelővel	Celsius	(0) 5 °C - 45 °C	20 °C - 35 °C

### Alkalmazható szerelvénykeretek:

ABB Jussi	Hager Kallysto Art 1
Berker Q1	Hager Kallysto Stil 2
Berker Modul 2	Jung A plus 1
Berker S1	Jung A500 1
Busch Jäeger Reflex S1	Jung LS990 2
Busch Jäeger Reflex S1 Linear	Legrand Valena
Elsø Fashion	Legrand Galea Life
ELKO RS16	Merten Atelier-M
ELJO Trend	Merten 1-M
Gira E2	Merten M-Smart
Gira Standard 55	Merten M-Plan
Gira Esprit	Schneider Exxact
Hager Kallysto	Schneider Primo

### Bekötési rajz:

